

---

# KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ZALECEŃ PIP  
ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2  
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ADRES INWESTORA : 47- 200 KĘDZIERZYN - KOZLE UL. 24 KWIETNIA 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SMUTEK 509842426 (REMONTOWO - BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 24.11.2017

---

Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
1	KNR-W 2-02	D-ż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	włókien mineralnych	m <sup>2</sup>	47.747	
	korytarz IZ-BA PRZYJĘĆ	20.85*2.29			
	korytarz od KUCHNI DO IZBY	2.52*2.59+2.54*1.95+1.49*1.63+2.53*1.24+36.78*2.05	m <sup>2</sup>	92.445	
	korytarz od kuchni do schodów	29.51*2.30	m <sup>2</sup>	67.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.065</b>
2	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	mineralnych	m <sup>2</sup>	47.747	
	korytarz IZ-BA PRZYJĘĆ	20.85*2.29			
	korytarz od KUCHNI DO IZBY	2.52*2.59+2.54*1.95+1.49*1.63+2.53*1.24+36.78*2.05	m <sup>2</sup>	92.445	
	korytarz od kuchni do schodów	29.51*2.30	m <sup>2</sup>	67.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.065</b>
<b>2</b>		<b>PRACE MALARSKIE KORYTARZA IZBY PRZYJĘĆ</b>			
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	101.353	
	korytarz izba przyjęć	(20.85+2.29)*2*2.19			
				<b>RAZEM</b>	<b>101.353</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	101.353	
	korytarz izba przyjęć	(20.85+2.29)*2*2.19			
				<b>RAZEM</b>	<b>101.353</b>
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	101.353	
	korytarz izba przyjęć	(20.85+2.29)*2*2.19			
				<b>RAZEM</b>	<b>101.353</b>
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufito-	szt.		
d.2	0512-01	wych na podwieszonych sufitach 4x18W LEDOWE - zawieszanych	szt.	9.000	
		9			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3</b>		<b>PRACE MALARSKIE KORYTARZA OD IZBY PRZYJĘĆ DO WINDY KUCHNI</b>			
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	227.396	
	korytarz kuchni	(36.78+2.04)*2*2.14+3.53*2*2.14+1.50*2*2.14+4.65*2*2.14+4.63*2*2.14			
				<b>RAZEM</b>	<b>227.396</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	227.396	
	korytarz kuchni	(36.78+2.04)*2*2.14+3.53*2*2.14+1.50*2*2.14+4.65*2*2.14+4.63*2*2.14			
				<b>RAZEM</b>	<b>227.396</b>
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	227.396	
	korytarz kuchni	(36.78+2.04)*2*2.14+3.53*2*2.14+1.50*2*2.14+4.65*2*2.14+4.63*2*2.14			
				<b>RAZEM</b>	<b>227.396</b>
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.3	1209-08	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe			
	z.sz.4.5.4.	z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-			
	9914-02	ce łącznie z ćwierćwałkami			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	korytarz kuchni	0.90*2.05*12	m <sup>2</sup>	22.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.140</b>
11	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufito-	szt.		
d.3	0512-01	wych na podwieszonych sufitach 4x18W LEDOWE - zawieszanych	szt.	13.000	
	korytarz kuchni	13			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm ,przełamania wzmocnionego kątownikami , w suficie podwieszonym z zamocowaniem w ścianach bocznych i suficie. (0.61+0.47)*2.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.462</b>
<b>4</b>		<b>PRACE MALARSKIE KORYTARZA OD KUCHNI DO SCHODÓW</b>			
13 d.4	KNR-W 4-01 1204-08 korytarz do schodów	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (29.51+2.30)*2*2.13+(4.87+2.44)*2*2.48+4.87*2.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.651</b>
14 d.4	NNRNKB 202 1134-02 korytarz do schodów	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (29.51+2.30)*2*2.13+(4.87+2.44)*2*2.48+4.87*2.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.651</b>
15 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 korytarz do schodów	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (29.51+2.30)*2*2.13+(4.87+2.44)*2*2.48+4.87*2.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.651</b>
16 d.4	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 korytarz do schodów	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  0.90*2.05*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.225</b>
17 d.4	KNR 5-08 0512-01 korytarz do schodów	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x18W LEDOWE - zawieszanych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
18 d.4	KNR-W 2-02 1520-02 korytarz wejście do kliniki	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego  2.48*1.20*2 (4.87+2.44)*2*2.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.952 36.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.210</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>SUFITY PODWIESZANE</b>						
1	KNR-W 2-02	D-z sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>					
d.1	2702-01	obmiar =						
	korytarz IZBA PRZYJĘĆ	20.85*2.29	47.747					
	korytarz od KUCHNI DO IZBY	2.52*2.59+2.54*1.95+1.49*1.63+2.53*1.24+36.78*2.05	92.445					
	korytarz od kuchni do schodów	29.51*2.30	67.873					
		RAZEM	208.065 m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.84*0.4=0.336r-g/m <sup>2</sup>	r-g	69.9098				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>					
d.1	2702-01	obmiar =						
	korytarz IZBA PRZYJĘĆ	20.85*2.29	47.747					
	korytarz od KUCHNI DO IZBY	2.52*2.59+2.54*1.95+1.49*1.63+2.53*1.24+36.78*2.05	92.445					
	korytarz od kuchni do schodów	29.51*2.30	67.873					
		RAZEM	208.065 m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m <sup>2</sup>	r-g	174.7746				
2*		-- M -- płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2.9szt./m <sup>2</sup>	szt.	603.3885				
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1.72m/m <sup>2</sup>	m	357.8718				
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1.6m/m <sup>2</sup>	m	332.9040				
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0.86m/m <sup>2</sup>	m	178.9359				
6*		wieszak 0.67szt./m <sup>2</sup>	szt.	139.4036				
7*		pręt wieszaka 0.67szt./m <sup>2</sup>	szt.	139.4036				
8*		klamerki mocujące 2.86szt./m <sup>2</sup>	szt.	595.0659				
9*		sprężyny przyścienne 1.65szt./m <sup>2</sup>	szt.	343.3073				
10*		łączniki rozporowe kpl. 2.53szt./m <sup>2</sup>	szt.	526.4045				
11*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
12*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.0807				
13*		środek transportowy" 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.0807				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

SUFITY PODWIESZANE				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>PRACE MALARSKIE KORYTARZA IZBY PRZYJĘĆ</b>								
3	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $(20.85+2.29)*2*2.19 = 101.353 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz izba przyjęć	-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.6285				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	30.4059				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
4	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $(20.85+2.29)*2*2.19 = 101.353 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz izba przyjęć	-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.1082				
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	22.2977				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0203				
5*		środek transportowy" 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0304				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
5	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(20.85+2.29)*2*2.19 = 101.353 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz izba przyjęć	-- R -- robocizna 0.127r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12.8718				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	28.9870				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
6	KNR 5-08 d.2 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x18W LEDOWE - zawieszanych obmiar = 9 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.69*0.955=0.65895r-g/szt.	r-g	5.9306				
2*		-- M -- oprawy swietlówkowe sufitowe ledowe 4*18 W 1szt./szt.	szt.	9.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

PRACE MALARSKIE KORYTARZA IZBY PRZYJĘĆ				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
				OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>PRACE MALARSKIE KORYTARZA OD IZBY PRZYJĘĆ DO WINDY KUCHNI</b>								
7	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $(36.78+2.04)*2*2.14+3.53*2*2.14+1.50*2*2.14+4.65*2*2.14+4.63*2*2.14 = 227.396 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	21.6026				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	68.2188				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
8	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $(36.78+2.04)*2*2.14+3.53*2*2.14+1.50*2*2.14+4.65*2*2.14+4.63*2*2.14 = 227.396 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	18.1917				
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	50.0271				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0455				
5*		środek transportowy" 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0682				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
9	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(36.78+2.04)*2*2.14+3.53*2*2.14+1.50*2*2.14+4.65*2*2.14+4.63*2*2.14 = 227.396 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.127r-g/m <sup>2</sup>	r-g	28.8793				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	65.0353				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
10	KNR-W 4-01 d.3 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = $0.90*2.05*12 = 22.140 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	-- R -- robocizna $0.62*(1.25*2+0.5)=1.86\text{r-g/m}^2$	r-g	41.1804				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki' $0.075*(1.25*2+0.5)=0.225\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	4.9815				



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0.081*(1.25*2+0.5)=0.243\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	5.3800				
4*		papier ścierny w arkuszach' $0.49*(1.25*2+0.5)=1.47\text{ark./m}^2$	ark.	32.5458				
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0.087*(1.25*2+0.5)=0.261\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	5.7785				
6*		benzyna do lakierów" $0.038*(1.25*2+0.5)=0.114\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	2.5240				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
11	KNR 5-08 d.3 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłózkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x18W LEDOWE - zawieszanych obmiar = 13 szt.	szt.					
	korytarz kuchni							
1*		-- R -- robocizna $0.69*0.955=0.65895\text{r-g/szt.}$	r-g	8.5664				
2*		-- M -- oprawy swietlózkowe sufitowe ledowe 4*18 W 1szt./szt.	szt.	13.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
12	d.3 analiza indywidualna	Wykonanie ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm ,przełamania wzmocnionego kątownikami , w suficie podwieszonym z zamocowaniem w ścianach bocznych i suficie. obmiar = $(0.61+0.47)*2.28 = 2.462 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 21r-g/m <sup>2</sup>	r-g	51.7020				
2*		-- M -- konstrukcja ze stali nierdzewnej 1kpl	kpl	1.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## PODSUMOWANIE

## PRACE MALARSKIE KORYTARZA OD IZBY PRZYJĘĆ DO WINDY KUCHNI

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>4 PRACE MALARSKIE KORYTARZA OD KUCHNI DO SCHODÓW</b>								
13	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $(29.51+2.30)*2*2.13+(4.87+2.44)*2*2.48+4.87*2.44 = 183.651 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz do schodów	-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	17.4468				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	55.0953				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>								
14	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $(29.51+2.30)*2*2.13+(4.87+2.44)*2*2.48+4.87*2.44 = 183.651 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz do schodów	-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14.6921				
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	40.4032				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0367				
5*		środek transportowy" 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0551				
<b>Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>								
15	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(29.51+2.30)*2*2.13+(4.87+2.44)*2*2.48+4.87*2.44 = 183.651 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz do schodów	-- R -- robocizna 0.127r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23.3237				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	52.5242				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami: Cena jednostkowa:</b>								
16	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = $0.90*2.05*5 = 9.225 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>					
1*	korytarz do schodów	-- R -- robocizna $0.62*(1.25*2+0.5)=1.86r-g/m^2$	r-g	17.1585				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki' $0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm^3/m^2$	dm <sup>3</sup>	2.0756				
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania' $0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm^3/m^2$	dm <sup>3</sup>	2.2417				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		papier ścierny w arkuszach' $0.49*(1.25*2+0.5)=1.47\text{ark./m}^2$	ark.	13.5608				
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowana' $0.087*(1.25*2+0.5)=0.261\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	2.4077				
6*		benzyna do lakierów' $0.038*(1.25*2+0.5)=0.114\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm <sup>3</sup>	1.0517				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
17	KNR 5-08 d.4 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x18W LEDOWE - zawieszanych obmiar = 9 szt.	szt.					
	korytarz do schodów							
1*		-- R -- robocizna $0.69*0.955=0.65895\text{r-g/szt.}$	r-g	5.9306				
2*		-- M -- oprawy świetłówkowe sufitowe ledowe 4*18 W 1szt./szt.	szt.	9.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
18	KNR-W 2-02 d.4 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego obmiar = 2.48*1.20*2 5.952 (4.87+2.44)*2*2.48 36.258 RAZEM 42.210 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
	korytarz wejście do kliniki							
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m <sup>2</sup>	r-g	20.6829				
2*		-- M -- tapeta z włókna szklanego 1.1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46.4310				
3*		klej do tapety winylowej SEM MURACE 0.18kg/m <sup>2</sup>	kg	7.5978				
4*		farba winylowa FY 0.2168dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9.1511				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy" 0.0007m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0295				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

## PODSUMOWANIE

## PRACE MALARSKIE KORYTARZA OD KUCHNI DO SCHODÓW

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: